



Accentverlichting

- Zuinige LED verlichting met een lange levensduur
- Zowel inbouw als opbouw mogelijk
- Installatie en onderhoud eenvoudig door middel van connectoren



Omschrijving

Dit armatuur is bedoeld om de nooddeuren te accentueren. De accentverlichting wordt aangesloten middels de Combimodule. De intensiteit is regelbaar op de combimodule.

Belangrijke voordelen

- Zuinige LED verlichting met een lange levensduur
- Zowel inbouw als opbouw mogelijk
- Installatie en onderhoud eenvoudig door middel van connectoren

Elektrische eigenschappen

- Verlichting:
 - 9 medium power LED's
 - Verbruik 7,2 W totaal (24 V / 300 mA)
 - Kleurtemperatuur 6500 K
- Dimbaar via PWM

Mechanische eigenschappen

- Materiaal armatuur Aluminium
- Materiaal lens Polycarbonaat

Kwaliteit

- Omgevingscondities -25°C tot +55°C
- Technische levensduur frame 20 jaar
- Technische levensduur LED bij $t_q = 25^\circ\text{C}$ > 50.000 branduren

Standaard

- Inbouw armatuur

Bel +31 (0)77 373 91 00

Kijk op www.agmi.nl

AGMI Traffic & Lighting,
Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen

Normen & richtlijnen

• VRC veiligheidsrichtlijnen deel C, versie 3.0 • Landelijke Tunnelstandaard v1.2 • IP67 (dichtheid) • IK10 (slagvastheid)

Onze certificaten





AGMI
Traffic & Lighting

Leading forward.

Opties

- Andere maatvoering op aanvraag
- Pontentiaalvereffening, aardpen aan achterzijde van het armatuur
- Opbouwframe

Workflow Accentverlichting

Zie volgende pagina met workflow



AGMI
Traffic & Lighting

Leading forward.

Workflow Accentverlichting

