



Hulppostarmatuur

- LED verlichting: lange levensduur en energiezuinig
- Eenvoudige te monteren met een scharnierende beugel
- Elektronica eenvoudig bereikbaar aan de achterzijde van het armatuur in een IP67 junctionbox
- De armaturen zijn voorzien van een LED driver



Omschrijving

Hulppostarmaturen hebben als doel om de hulpposten in een tunnel extra te accentueren. De armaturen zijn continu verlicht waardoor de pictogrammen altijd zichtbaar zijn.

Belangrijke voordelen

- Zuinige LED verlichting met een lange levensduur
- Eenvoudige te monteren/onderhouden met een scharnierende beugel
- Elektronica eenvoudig bereikbaar aan de achterzijde van het armatuur in een IP67 junctionbox
- De armaturen zijn voorzien van een LED driver

Elektrische eigenschappen

- 4 LED modules
- Verbuik 4 x 3,8 W = 15,2 W

Mechanische eigenschappen

- Materiaal beeldplaat Polycarbonaat
- Materiaal behuizing RVS
- Kleurstelling Zwart RAL 9005
- Potentiaalvereffening Aardpen aan achterzijde van het armatuur

Kwaliteit

- Omgevingscondities -25°C tot +55°C
- Technische levensduur frame 20 jaar
- Technische levensduur LED bij tq = 25°C > 50.000 branduren

Bel +31 (0)77 373 91 00

Kijk op www.agmi.nl

AGMI Traffic & Lighting,
Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen

Normen & richtlijnen

• VRC veiligheidsrichtlijnen deel C, versie 3.0 • Landelijke Tunnelstandaard v1.2 • IP67 (dichtheid) • IK10 (slagvastheid)

Onze certificaten





AGMI
Traffic & Lighting

Leading forward.

Hulppostarmatuur

Standaard

- Scharnierend frontpaneel

Opties

- Andere maatvoering op aanvraag

Standaard

ART. 10005925 Hulppostarmatuur 2-luik inclusief driver

ART. 10003561 Hulppostarmatuur 1-luik inclusief driver