



Leading forward.

Traffic & Lighting

Noodarmaturen

- Lange levensduur LED verlichting
- Eenvoudig te monteren
- Electronica eenvoudig bereikbaar
- Armaturen voorzien van een hoornluidspreker



Omschrijving

De verlichting van het noodarmatuur brand continu zodat deze altijd zichtbaar zijn. Doordat de armaturen driehoekvormig zijn, zijn ze van beide kanten goed zichtbaar in een tunnel. De luidsprekers functioneren alleen in geval van een calamiteit en zorgen dan voor een betere zelfredzaamheid. Het noodarmatuur wordt aangestuurd via de combimodule.

Belangrijke voordelen

- LED verlichting: lange levensduur en energiezuinig
- Eenvoudig te monteren/onderhouden met een scharnierende beugel
- Elektronica eenvoudig bereikbaar aan de achterzijde van het armatuur in een IP67 junctionbox
- De armaturen zijn voorzien van een hoornluidspreker

Elektrische eigenschappen

- 4 Led modules
- Verbuik 4 x 3,8 W= 15,2 W
- Aansluiting middels combimodule, standalone op aanvraag
- Geluidsdruk niveau max. 105 dB, dimming te regelen via CombiModule

Mechanische eigenschappen

- Materiaal beeldplaat Polycarbonaat
- Materiaal behuizing RVS
- Kleurstelling RAL 9005, zwart
- Potentiaalvereffening Aardpen aan achterzijde van het armatuur m.u.v. ART. 10005929.

Kwaliteit

- Omgevingscondities -25°C tot +55°C
- Technische levensduur frame 20 jaar
- Technische levensduur LED bij $t_q = 25^\circ\text{C} > 50.000$ branduren

Normen & richtlijnen

• VRC veiligheidsrichtlijnen deel C, versie 3.0 • Landelijke Tunnelstandaard v1.2 • IP67 (dichtheid) • IK10 (slagvastheid) • NEN 6088

Bel +31 (0)77 373 91 00

Kijk op www.agmi.nl

AGMI Traffic & Lighting,
Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen

Onze certificaten



Technische wijzigingen, beschikbaarheid en drukfouten voorbehouden



AGMI
Traffic & Lighting

Leading forward.

Noodarmaturen

Standaard

- Scharnierend frontpaneel

Opties

- Andere maatvoering op aanvraag
- Combimodule geïntegreerd in armatuur
- Figuratie ISO 7010 of klantspecificaties

Standaard

ART. 10006648 Noodarmatuur NEN 6088 speaker

ART. 10025910 Noodarmatuur NEN 6088 speaker

ART. 10005929 Vluchtdeur armatuur speaker, NEN 6088, deurnummering

ART. 10025947 Vluchtdeur armatuur verlaagd W-vorm NEN 6088 - speaker

ART. 10006294 Combimodule I/O