



Leading forward.

Traffic & Lighting

Parkeerverwijssystemen (PVS)

- Jarenlange ervaring in het produceren en plaatsen van een PVS
- Goede leesbaarheid: minimale dauwvorming
- Hoog afdichtingsniveau (vergelijkbaar met IP65)
- Keuze uit vlakke borden of behuizingen
- Laag gewicht door toepassing van aluminium



Omschrijving

Parkeerverwijssystemen (PVS) kunnen op vele verschillende manieren vormgegeven worden. De lay-out, kleurstelling en de manier van opstellen (constructie en bevestiging) zijn vrij te bepalen. AGMI heeft inmiddels in meer dan 50 gemeenten zorg gedragen voor dergelijke systemen.

Belangrijke voordelen

- Jarenlange ervaring in het produceren en plaatsen van een PVS
- Goede leesbaarheid: minimale dauwvorming
- Hoog afdichtingsniveau (vergelijkbaar met IP65)
- Keuze uit vlakke borden of behuizingen
- Laag gewicht door toepassing van aluminium
- Storingsvrij

Elektrische eigenschappen

- Voeding 230 V
- Controllers: GPRS, Ethernet, RS 323, RS 485, RF en Wireless
- Displays:
 - LED Vol, Vrij, X (standaard)
 - LED Vol, Vrij, X + 1888 in cijfers
 - LED Matrix Rood, Groen, Wit of Amber
 - LED Matrix full color (RGB)
 - LED Matrix NEN 12966 RGW P10 160x160 mm

Mechanische eigenschappen

- Basismateriaal Aluminium
- Folie Retroreflecterend klasse 3
- Temperatuurbereik -30°C tot +60°

Kwaliteit en normen

- 12 maanden garantie

Normen & richtlijnen

- NEN 12966

Bel +31 (0)77 373 91 00

Kijk op www.agmi.nl

AGMI Traffic & Lighting,
Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen

Onze certificaten



Technische wijzigingen, beschikbaarheid en drukfouten voorbehouden

Workflow Parkeerverwijssystemen (PVS)

