



Leading forward.

AGMI
Traffic & Lighting

Rotatiepanelen

- Bordnaden nagenoeg onzichtbaar
- Makkelijk in gebruik
- Laag energie verbruik
- Onderhoudsvrij dankzij unieke zelfsmerend systeem



Omschrijving

De rotatiepanelen kunnen worden aangestuurd met een GSM-module, industriële communicatie protocollen o.a. RS405, RS323 en profibus. Door het lage energieverbruik is het zelfs mogelijk het bord te laten functioneren op zonne-energie.

Belangrijke voordelen

- Goede leesbaarheid, bordnaden nagenoeg onzichtbaar
- Makkelijk in gebruik, laag soortelijk gewicht
- Laag energie verbruik
- Onderhoudsvrij dankzij het unieke zelfsmerend systeem
- Gebruik van hoogwaardige reflectiematerialen
- Lamellen eenvoudig te verwisselen
- Te combineren met ALISA

Elektrische eigenschappen

- Besturingskast: voorzien van alle aansluitklemmen en RP2000 unit.
Optioneel: RVS waterdicht en handbediening
- Aansluitspanning: 230 VAC
- Opgenomen vermogen:
 - Bord 1x motor: 25 W
 - Bord 2x motor: 50 W
 - Bord 1x motor + besturingskast (verwarmingselement): 50 W
 - Bord 2x motor + besturingskast (verwarmingselement): 75 W

Mechanische eigenschappen

- Basismateriaal geanodiseerd aluminium
- Folie retro-reflecterend klasse 3
- Breedte afmeting variabel per lamel van 104,9mm, 110mm of 116mm
- Hoogte afmeting variabel per mm
- Temperatuurbereik -30°C tot +60°C

Bel +31 (0)77 373 91 00

Kijk op www.agmi.nl

AGMI Traffic & Lighting,
Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen

Normen & richtlijnen

• NEN 1010 (laagspanningsrichting) • EN 12966-1:2005 + A1:2009 CE (uitgevoerd met scherpe hoeken)

Onze certificaten



Technische wijzigingen, beschikbaarheid en drukfouten voorbehouden

Workflow Rotatiepanelen

