



Vluchtdeurarmatuur

- Lange levensduur van de LED's
- Eenvoudig te monteren
- Electronica eenvoudig bereikbaar



Omschrijving

Het vluchtdeurarmatuur heeft als doel om treinpersoneel en reizigers bij de vluchtdeuren in de spoortunnel te informeren dat er gevlucht kan worden middels deze deur naar de vluchtgang van het dienstgebouw. Het vluchtdeurarmatuur wordt in spoortunnels bij de vluchtdeuren aangebracht.

Belangrijke voordelen

- LED verlichting: lange levensduur en energiezuinig
- Eenvoudig te monteren/onderhouden met een scharnierende beugel
- Elektronica eenvoudig bereikbaar aan de achterzijde van het armatuur in het IP67 junctionbox

Elektrische eigenschappen

- 4 x LED modules
- Verbruik 4 x 3,8 W = 15,2 W
- Redundant noodpictogram

Mechanische eigenschappen

- Materiaal beeldplaat Polycarbonaat
- Materiaal behuizing RVS
- Kleurstelling RAL 9005, zwart
- Potentiaalvereffening Aardpen aan achterzijde van het armatuur

Kwaliteit

- Omgevingscondities: -25°C tot +55°C
- Technische levensduur frame: 20 jaar
- Technische levensduur LED bij $t_q = 25^\circ\text{C} > 50.000$ branduren

Technische wijzigingen, beschikbaarheid en drukfouten voorbehouden

Bel +31 (0)77 373 91 00

Kijk op www.agmi.nl

AGMI Traffic & Lighting,
Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen

Normen & richtlijnen

- SPC00275 V001

Onze certificaten





AGMI
Traffic & Lighting

Leading forward.

Standaard

- Scharnierend frontpaneel

Opties

- Andere maatvoering op aanvraag
- Figuratie ISO 7010 of klantspecifiek