



**AGMI**  
Traffic & Lighting

Leading forward.

## Dynamische vluchtwegarmaturen

- Zuinige LED verlichting met een lange levensduur
- Een extra opale plaat zorgt voor verdwijneffect
- Eenvoudige inspectie en bereikbaarheid van de armaturen



### Omschrijving

De dynamische vluchtwegaanduiding wordt gebruikt als richtingaangevend armatuur in het middentunnelkanaal. Bij een calamiteit zal er een evacuatie richting worden bepaald welke op dat moment het meest veilig is. Het armatuur zal de afstand tot de vluchtdeur weergeven in de gewenste loopinrichting. Tegelijkertijd zal in de tegenstelde richting een verbodsteken worden getoond.

### Belangrijke voordelen

- Zuinige LED verlichting met een lange levensduur
- Een extra opale plaat zorgt ervoor dat de figuratie nagenoeg niet zichtbaar is wanneer het armatuur richtingsafhankelijk wordt aangestuurd. Hierdoor kan er tijdens calamiteiten geen verwarring ontstaan
- Eenvoudige inspectie en bereikbaarheid van de armaturen

### Elektrische eigenschappen

- 8 LED modules
- Totaal geïnstalleerd vermogen 30,4 W waarvan 15,2 W geschakeld

### Mechanische eigenschappen

- Materiaal beeldplaat Polycarbonaat
- Materiaal behuizing Aluminium
- Kleurstelling RAL 9016 wit
- Potentiaalvereffening Aardpen aan achterzijde van het armatuur

### Kwaliteit

- Omgevingscondities -25°C tot +55°C
- Technische levensduur frame 20 jaar
- Technische levensduur LED bij  $t_q = 25^\circ\text{C} > 50.000$  branduren



**Bel +31 (0)77 373 91 00**  
**Kijk op** [www.agmi.nl](http://www.agmi.nl)

AGMI Traffic & Lighting,  
Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen

### Normen & richtlijnen

• VRC veiligheidsrichtlijnen deel C, versie 3.0 • Landelijke Tunnelstandaard v1.2

### Onze certificaten



Technische wijzigingen, beschikbaarheid en drukfouten voorbehouden



**AGMI**  
Traffic & Lighting

Leading forward.

### **Dynamische vluchtwegarmaturen**

#### **Standaard**

- RAL 9016 wit
- Tweezijdig of enkelzijdige beeldplaat
- Uitgaande en ingaande wartel mogelijk aan beide zijden
- Externe junctiebox IP67, voorzien van twee stroomdrijvers en klemmen

#### **Standaard**

ART. 10006482 Midden tunnel vluchtarmatuur DZ 800 x 200 mm

ART. 10008625 Midden tunnel vluchtarmatuur DZ 950 x 200 mm met speakers