



Leading forward.

Traffic & Lighting

VOP

- Slagvaste frontplaat
- Bewezen technologie
- Hoog afdichtingsniveau
- Zeer hoog afwerkingsniveau
- Lange levensduur LED lichtbron 80.000 branduren



Omschrijving

De VOP maakt oversteekvoorzieningen duidelijk zichtbaar voor het gemotoriseerd verkeer. Dit wordt bereikt door het aanbrengen van interne verlichting en fluorescerende folie.

Belangrijke voordelen

- Slagvaste frontplaat
- Bewezen technologie
- Hoog afdichtingsniveau (vergelijkbaar met IP65)
- Zeer hoog afwerkingsniveau
- Verschillende uitvoeringsmogelijkheden:
 - Enkelzijdig of dubbelzijdig
 - Met of zonder aanstraler voor voetgangersoversteekplaats
 - Andere afmetingen
 - Andere pictogrammen

Elektrische eigenschappen

- LED verlichting
- Voeding 230 VAC
- Vermogen interne verlichting 1 x 11W
- Vermogen aanstraler 2 x 10,8W
- Kleurtemperatuur verlichting: 6500 K

Mechanische eigenschappen

- Materiaal behuizing Gebogen aluminium extrusie
- Afmeting l x b x h 869 x 869 x 200 mm
- Slagvastheid Polycarbonaat
- Gewicht 20 kg
- Kleurstelling RAL 7032 (grijs)
- Temperatuurbereik -30°C tot +60°C

Bel +31 (0)77 373 91 00

Kijk op www.agmi.nl

AGMI Traffic & Lighting,
Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen

Onze certificaten



Technische wijzigingen, beschikbaarheid en drukfouten voorbehouden.



AGMI
Traffic & Lighting

Leading forward.

Kwaliteit

- Beschermingsgraad IP66
- LED's en voeding CE gecertificeerd
- Technische levensduur 80.000 branduren (ca. 10 jaar)
- Twee jaar garantie (laatste jaar aflopen)

VOP (Voetganger Oversteek Plaats)

ART. 10007341 Lichtbak 800*800, L02, enkelzijdig, LED met aanstraler
ART. 10007536 Lichtbak 800*800, L02, enkelzijdig, LED exclusief aanstraler
ART. 10007342 Lichtbak 800*800, L02, dubbelzijdig, LED met aanstraler
ART. 10007537 Lichtbak 800*800, L02, dubbelzijdig, LED exclusief aanstraler
ART. 10003377 Beugel nummer 85 Ø89, ophanglip
ART. 10003659 Beugel nummer 85 Ø102, ophanglip

De lichtbakken zijn uitgevoerd in de kleur RAL 7032.