



Waarschuwingssarmatuur

- Langere levensduur LED verlichting
- Eenvoudig te monteren
- Electronica eenvoudig bereikbaar



Omschrijving

Boven een vluchtdeur - die leidt naar een (mogelijk) in dienst zijnde neventunnel - dient een vanaf beide zijden waarschuwingssignalering te worden aangebracht. De verlichting van het noodarmatuur brandt continu zodat deze altijd zichtbaar zijn. Doordat de armaturen driehoekvormig zijn, zijn ze van beide kanten goed zichtbaar in een tunnel.

Belangrijke voordelen

- LED verlichting: lange levensduur en energiezuinig
- Eenvoudig te monteren/onderhouden met een scharnierende beugel
- Elektronica eenvoudig bereikbaar aan de achterzijde van het armatuur in een IP67 junctionbox

Elektrische eigenschappen

- 8 Led modules
- Verbuik 8 x 3,8 W= 30.4 W
- Redunant noodpictogram
- 1 accentverlichtingslamp = 4000kt 16.5 W@ 500mA

Mechanische eigenschappen

- Materiaal beeldplaat Polycarbonaat
- Materiaal behuizing RVS
- Kleurstelling RAL 9005, zwart
- Potentiaalvereffening Aardpen aan achterzijde van het armatuur

Kwaliteit

- Omgevingscondities -25°(tot +55°C
- Technische levensduur frame 20 jaar
- Technische levensduur LED bij tq = 25°(> 50.000 branduren

Bel +31 (0)77 373 91 00

Kijk op www.agmi.nl

AGMI Traffic & Lighting,
Steenweg 11b, 5932 AC Tegelen

Normen & richtlijnen

- SPC00275 V001

Onze certificaten





AGMI
Traffic & Lighting

Leading forward.

Standaard

- Scharnierend frontpaneel

Opties

- Andere maatvoering op aanvraag
- Figuratie ISO 7010 of klantspecifiek